



Technologie REPLACE

Jednotky MSZ-GC jsou vybaveny technologií Replace, která umožňuje nahradit zastaralé klimatizační systémy s chladivem R22 a R407C a zároveň zachovat původní potrubní i elektrické rozvody. Náklady na instalaci a především doba odstávky klimatizačního systému se tak výrazně zkracují.

Podmínky akce

Akce platí pro letní sezónu 2012, resp. do vyprodání zásob.

Pro více informací k produktům Mitsubishi Electric kontaktujte svého dodavatele.

VÁŠ DODAVATEL:



Nástěnné jednotky MSZ-GC



- ▲ Nástěnná klimatizační jednotka typu Split Inverter, chlazení nebo topení
- ▲ DC invertorová technologie a ekologické chladivo R410A
- ▲ Vytápěcí režim až do venkovní teploty -15 °C
- ▲ Vodou omyvatelný katechinový filtr s dlouhou životností + možnost dodání speciálního antialergenního enzymového filtru
- ▲ Infračervené dálkové ovládání s denním časovačem
- ▲ Velmi nízká hladina akustického tlaku 21 dB(A)
- ▲ Výfuková žaluzie nastavitelná v pěti polohách

Označení vnitřní jednotky	MSZ-GC25VA	MSZ-GC35VA
Chladicí výkon (kW)	2,5 (0,9 - 3,0)	3,5 (1,0 - 3,9)
Topný výkon (kW)	3,2 (0,9 - 4,5)	4,0 (0,9 - 5,0)
EER	chlazení 3,76	3,26
COP	topení 3,83	3,79
Energetická třída chlazení/topení	A / A	A/A
Objemový průtok vzduchu	nízký 246	246
	vyšoký 462	462
Hladina akustického tlaku dB(A)	nízká 21	22
	vyšoká 36	36
Rozměry (mm)	šířka 788	788
	hloubka 234	234
	výška 295	295
Hmotnost (kg)	9	9
Provozní el. proud (A)	0,22	0,22
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)	220 - 240, 1, 50	220 - 240, 1, 50

Označení venkovní jednotky	MUZ-GC25VA	MUZ-GC35VA
Příkon včetně vnitřní jednotky (kW), chl.	0,64	1,08
	top. 0,76	1,06
Hladina akustického tlaku dB(A), chl./top.	46	47
Rozměry (Š x V x H) mm	684 x 540 x 255	800 x 550 x 285
Hmotnost (kg)	26	31
Průměr připojení chladiva (kap./plyn) (mm)	6 / 10	6 / 10
Maximální délka vedení (m)	20	20
Maximální výškový rozdíl (m)	12	12
Doporučené jištění (A)	10	10

